

MAPA DE PRODUTOS

Nice

DESGLIZANTES

APLICAÇÃO RESIDENCIAL



MODELO	KAZA 300 SLIM NICE	GATTER 400	ROBO 400 STD	ROBO400 I-HS
VERSÃO	STANDARD	STANDARD	STANDARD	HI-SPEED
TEMPO ABERTURA (S)	12*	10*	10*	>> 4* <<
MOTOR (cv)	1/4	1/4	1/4	1/4
CONECTIVIDADE	-	-	-	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro
CICLOS/HORA	15	20	40	60
PESO DO PORTÃO (Kg)	Até 300	Até 400	Até 400	Até 400
CENTRAL	S-Board 2000	S-Board 1000	S-Board 1000	Sprint S
ALIMENTAÇÃO (v)	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220 (seleção automática)

RESIDÊNCIA E PEQUENOS CONDOMÍNIOS (MÉDIO FLUXO)



MODELO	LIGHT	LIGHT FLASH	SR600 STD	SR600 FLASH	SR600 I-HS
VERSÃO	STANDARD	FLASH	STANDARD	FLASH	HI-SPEED
TEMPO ABERTURA (S)	12*	6*	12*	6*	>> 4* <<
MOTOR (cv)	1/3	1/3	1/2	1/2	1/2
CONECTIVIDADE	-	-	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro
CICLOS/HORA	40	40	40	40	70
PESO DO PORTÃO (Kg)	Até 500	Até 400	Até 600	Até 600	Até 600
CENTRAL	CP-4010F	CP-4010F	M-Board	M-Board	Sprint F ou 3F
ALIMENTAÇÃO (v)	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220 (seleção automática)

(*) Referência para portão de 3m

RESIDÊNCIA E PEQUENOS CONDOMÍNIOS (MÉDIO FLUXO)



MODELO	D LIGHT 600 STD	D LIGHT 600 I-HS	D LIGHT 800 I-HSC	FUSO 2000 STD	FUSO 2000 HS
VERSÃO	STANDARD	HI-SPEED	HI-SPEED	STANDARD	HIGH SPEED
TEMPO ABERTURA (S)	12*	4,5*	4,5*	>>7*<<	>>3,5*<<
MOTOR (cv)	1/2	1/2	3/4	1/3	1/2
CONECTIVIDADE	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro	---	---
CICLOS/HORA	40	80	100	60	60
PESO DO PORTÃO (Kg)	Até 600	Até 600	Até 800	350 kg	250 kg
CENTRAL	M-Board	Sprint S	Sprint 3F	CP-4010F/CP-4030	CP-4010F
ALIMENTAÇÃO (v)	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220 (seleção automática)	127/220	127/220

RESIDÊNCIAS, PEQUENOS COMÉRCIOS, INDÚSTRIAS E CONDOMÍNIOS



MODELO	D SUPER 800 STD	D SUPER 800 I-HSC	D SUPER 1000 I-HSC
VERSÃO	STANDARD	HIGH SPEED	HIGH SPEED
TEMPO ABERTURA (S)	12*	4,5*	4,5*
MOTOR (cv)	1/2	1/2	3/4
CONECTIVIDADE	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro
CICLOS/HORA	60	100	100
PESO DO PORTÃO (Kg)	Até 800	Até 800	Até 1000
CENTRAL	M-Board	Sprint-3F	Sprint-3F
ALIMENTAÇÃO (v)	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220

(*) Referência para portão de 3m

MAPA DE PRODUTOS



Nice

DESLIZANTES

	CONDOMÍNIO ALTO FLUXO		CONDOMÍNIO ALTO FLUXO E INDÚSTRIA					CONDOMÍNIO ALTO FLUXO		
										
MODELO	SUPER	SUPER FLASH	RUN1200 i-HSC	MAX	MAX HD	MAX POWER	RUN2500 i-HSC	SR800 STD	SR800 FLASH	SR800 i-HSC
VERSÃO	STANDARD	FLASH	HI-SPEED	STANDARD	STANDARD	STANDARD	HI-SPEED	STANDARD	FLASH	HI-SPEED
TEMPO ABERTURA (S)	14*	7*	>> 5,5* <<	12*	12*	13*	>> 5,5* <<	12	6	>> 4 <<
MOTOR (cv)	1/2	1/2	3/4	3/4 ou 1 CV (Trifásico)	3/4 ou 1 CV (Trifásico)	3/4 ou 1 CV (Trifásico)	1	3/4	3/4	3/4
CONNECTIVIDADE	-	-	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro	-	-	-	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro			
CICLOS/HORA	80	80	150	120	CONTÍNUO	120	150	80	80	100
PESO DO PORTÃO (Kg)	Até 800	Até 500	Até 1200	500 a 1800	500 a 1800	800 a 2000	Até 2500	Até 800	Até 800	Até 800
CENTRAL	CP-4010F	CP-4010F	Sprint 3F	CP-4030	CP-4030	CP-4030	Sprint 3F	M-Board	M-Board	Sprint 3F
ALIMENTAÇÃO (v)	127 ou 220 (Mono) ou 220/380 (Tri)	220 (Mono)	127 ou 220 (seleção automática)	STD 127 (Mono) ou 220 (Mono) ou 220 (Tri) ou 380 (Tri) - Max HD e Max Power motor Tri é bivolt 220/380			127 ou 220 (seleção automática)	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220 (seleção automática)

(*) Referência p/ portão de 3 m

CANCELAS

	CANCELA MAX	CANCELA MAX ARTICULADA	CANCELA WIDE			CANCELA M-BAR	
							
MODELO	MAX	MAX ARTICULADA	WIDE S	WIDE M	WIDE L	M3-BAR	M5-BAR
Ciclos/hora	110	110	100	300	200	600	400
Potência do motor	1/3 cv	1/3 cv	300 W	300 W	360 W	150 W	110 W
Tempo de Abertura	7s	7s	4s	3,5s	5s	1,5s	3s
Alimentação (V)	127/220 V ou 220/380 V	127/220 V ou 220/380 V	220 V (VCA 50/60 Hz)			220 V (VCA 50/60 Hz)	
Comprimento do braço (m)	Até 6m	Até 6m	3m ou 4m	3m, 3,5m ou 4m	5m ou 6m	3m	4m ou 5m

MAPA DE PRODUTOS

Nice

PIVOTANTES

MODELO	APLICAÇÃO RESIDENCIAL		RESIDENCIA E PEQUENOS CONDOMÍNIOS				APLICAÇÕES EM CONDOMÍNIOS E INDÚSTRIAS										
	GATTER		ALUMÍNIO		ALUMÍNIO		GOLDEN			GOLDEN			GOLDEN		TTN HSC	PIVOTANTE ROBÔ	
VERSÃO	STANDARD		STANDARD		FLASH		STANDARD			FLASH			HSC		HI-SPEED	STANDARD	
VELOCIDADE	SUPER	MAX	SUPER	MAX	SUPER	MAX	SUPER	MAX	1500	SUPER	MAX	1500	SUPER	MAX	HSC	-	
TEMPO ABERTURA (S)*	12*	16*	17*	29*	8*	15*	11*	20*	40*	8*	12*	20*	5*	8*	>> 7* <<	10	
POTÊNCIA DO MOTOR (cv)	1/4	1/4	1/3	1/3	1/2	1/2	1/3	1/3	1/3	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	-	1/3	1/2
TAMANHO ACIONADOR (m)	0,75	1,00	0,45	0,75	0,45	0,75	0,45	0,75	1,5	0,45	0,75	1,5	0,45	0,75	0,86	-	
LARGURA DA FOLHA (m)	Até 1,5	Até 2,5	Até 2,5	Até 3,5	Até 2,5	Até 3,5	Até 2,5	Até 3,5	3,5 à 5,5	Até 2,5	Até 3,5	3,5 à 5,5	Até 2,5	Até 3,5	Até 3,7	3,5 À 5,50	
CICLOS/HORA	RESIDÊNCIA		INTENSO		INTENSO		INTENSO			INTENSO			INTENSO		CONTÍNUO	INTENSO	
	20	20	60	60	60	60	80	60	60	80	60	60	80	80		120	
PESO DO PORTÃO (Kg)	Até 300		Até 350		Até 350		Até 500			Até 500			Até 300		Até 450	Até 500	
CENTRAL	S-Board 1000 ou CP4020F (dupla)		CP-4010F ou CP4020F (dupla)		CP-4010F ou CP4020F (dupla)		CP-4010F ou CP4020F (dupla)			CP-4010F ou CP4020F (dupla)			CP-4010F ou CP4020F (dupla)		MC824HHS	-	
ALIMENTAÇÃO (v)	127 ou 220		127 ou 220		127 ou 220		127/220 (Mono) ou 220 (Tri)			127/220 (Mono) ou 220 (Tri)			127 ou 220		220	127/220 (Mono)	220/380 (Tri)

(*) Referência abertura de 90°

MAPA DE PRODUTOS

Nice

BASCULANTES

	APLICAÇÃO RESIDENCIAL				RESIDÊNCIA E PEQUENOS CONDOMÍNIOS (MÉDIO FLUXO)				COND ALTO FLUXO E INDÚSTRIA
									
MODELO	GATTER	GATTER i-HS	GATTER PLUS	GATTER PLUS i-HS	BV2000 STD	BV2000 FLASH	BRAVO STD	BRAVO i-HS	BRAVO i-HSC
VERSÃO	STANDARD	HI-SPEED	STANDARD	HI-SPEED	STANDARD	FLASH	STANDARD	HI-SPEED	HI-SPEED
TEMPO ABERTURA (S)*	11	>> 5 <<	11	>> 5 <<	11	7	11	>> 5 <<	>> 5 <<
MOTOR (cv)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/3	1/3	1/3	1/3	1/2
CONECTIVIDADE	-	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro	-	-	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro	Bidi Wi-Fi + MyNice e MyNice Pro
CICLOS/HORA	20	40	20	40	60	60	60	60	100
PESO DO PORTÃO (Kg)	Até 350	Até 350	Até 350	Até 350	Até 350	Até 350	Até 400	Até 400	Até 450
CENTRAL	S-Board 1000	Sprint S	S-Board 1000	Sprint S	CP-4010F/CP 4020F	CP-4010F /CP 4020F	M-Board	Sprint S	Sprint 3F
ALIMENTAÇÃO (v)	127 ou 220	Bivolt (seleção automática)	127 ou 220	Bivolt (seleção automática)	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220 (seleção automática)	127 ou 220 (seleção automática)
TAMANHO DO ACIONADOR (m)	1.25 a 2.25m	1.25 a 2.25m	1.25 a 2.25m	1.25 a 2.25m	1.25 a 5.50m	1.25 a 5.50m	1.25 a 3.00m	1.25 a 3.00m	1.25 a 3.00m

(*) Referência folha 2,2m e acionador 1,25m