

Nice

BiDi-Multi sensor

Der neue bidirektionale Mehrfachsensor, der Bewegungen, Licht, Temperatur und Feuchtigkeit erkennen kann, egal wo er platziert wird



Nice

Komfort und Energiemanagement

Sicherheit und Schutz

Bewegungssensor

Genießen Sie automatische Beleuchtung und Komfort mit bewegungsgesteuerten Szenen.

Temperatursensor

Sorgen Sie mit einer automatischer Temperaturregelung für ein komfortables Raumklima.

Lichtsensor

Passen Sie Ihr Ambiente mit automatischer Dimmung und Helligkeitsanpassung an das Tageslicht an.

Feuchtigkeitssensor

Fühlen Sie sich wohl und schützen Sie Ihr Zuhause mit einer optimalen Luftfeuchtigkeit.



Designorientiert

Wand, Decke, überall:
Vielseitige Montagemöglichkeiten gewährleisten eine nahtlose Integration.

Verbesserte Sicherheit

Erweitern Sie Ihr Alarmsystem mit Bewegungserkennung.

Geschützte Bereiche

Passen Sie Ihre Sicherheit an, indem Sie Bereiche ausschließen, die keine Überwachung erfordern.

Beschleunigungssensor

Schützen Sie Ihr Zuhause vor Manipulation, Einbrechern und Erdbeben mit fortschrittlicher Bewegungserkennung.



Bewegen Sie sich frei in Ihrem Zuhause

Passieren Sie den BiDi-Multi sensor und genießen Sie perfekt gedimmtes Licht, das an Ihre bevorzugte Helligkeit und Dauer (in Sekunden, Minuten oder jeder beliebigen Zeit) dank Dimmer-Control angepasst ist.



Yubii gateway

BiDi-Multi sensor

Dimmer-Control



Steuern Sie die optimale Beleuchtung

Sobald BiDi-Multi sensor zu viel Licht und Temperatur im Raum erkennt, passt Roll-Control 2 automatisch die Behänge an, um optimales Tageslicht zu gewährleisten und den Energieverbrauch zu reduzieren.



Yubii gateway

BiDi-Multi sensor

Roll-Control 2



Keine Feuchtigkeit mehr im Haus

Halten Sie die ideale Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen aufrecht und genießen Sie problemlos ein gesünderes Zuhause. BiDi-Multi sensor erkennt die Luftfeuchtigkeit und benutzt On/Off-Control, um den Luftentfeuchter automatisch zu aktivieren.



Yubii gateway

BiDi-Multi sensor

On/Off-Control



Intelligente Sicherheit leicht gemacht

BiDi-Multi sensor erkennt Bewegungen in Ihrem Haus, während Door/Window-Control die Aktivitäten von Türen und Fenstern überwacht und ein umfassendes und sorgenfreies Sicherheitssystem bietet.



Yubii gateway

BiDi-Multi sensor

Door/Window-Control

Nice

BiDi-Multi sensor

Bewegungsmelder, Licht-, Feuchtigkeits- und Temperatursensor.

FUNKTIONIERT MIT NICE-GATEWAYS:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNKTIONIERT MIT FIBARO-GATEWAYS:

Home Center 3



BEWEGUNGS-MELDER



LICHTSENSOR



TEMPERATUR-SENSOR



FEUCHTIGKEITS-SENSOR



BESCHLEUNI-GUNGSMESSER



SOFORTIGE MELDUNGEN

BiDi-Multi sensor ist ein drahtloser Mehrfachsensor, der Bewegungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichtstärke erfasst. Darüber hinaus kann er auch Positionsänderungen und Manipulationsversuche des Außengehäuses erfassen.

BiDi-Multi sensor ist akkugespeist und wird per Funk aktualisiert. Seine Empfindlichkeit kann anwenderspezifisch angepasst werden.

Die eingebaute LED liefert Informationen zu den aufgezeichneten Bewegungen und Temperaturänderungen.

Die Montage ist schnell, unauffällig und auf jeder Oberfläche möglich. Dank des Universalanschlusses kann der Sensor überall positioniert werden (auch an Wänden und Decken).

Haupteigenschaften:

- Erfasst auch minimale Bewegungen und Temperaturänderungen.
- Einzigartige Funktion zur Erfassung von Erdbeben.
- Akkuversorgung.
- Drahtlose Kommunikation per BiDi-Protokoll.
- Möglichkeit zur drahtlosen Aktualisierung (Zusätzliches Zubehör erforderlich: TT Pro BiDi, Pro-View)
- Es erkennt die Luftfeuchtigkeit und ermöglicht es dem Benutzer, die Luftqualität im Gebäude richtig zu steuern.

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Beschreibung	St./Pckg.	Zertifizierungen
BIDI-MULTI SENSOR	Bewegungsmelder, Licht-, Feuchtigkeits- und Temperatursensor	1	CE

Art.-Nr.	BIDI-MULTI SENSOR
Anschlussspannung	CR123A-Akku, 3,0 VDC (Akku inbegriffen)
Empfohlene Montagehöhe (m)	2,4
Betriebstemperatur (°C min./max)	0 bis 40
Temperaturmessbereich (°C min./max.)	-20 bis 100
Genauigkeit der Temperaturmessung (°C)	0,5 (im Bereich 0 bis 40)
Schwelle für die Messung der Lichtstärke (LUX)	0 bis 32000
Betriebsfeuchtigkeit	0% bis 95% relative Feuchtigkeit nicht kondensierend
Genauigkeit des Feuchtigkeitssensors	±4% im Bereich von 20% bis 80% relativer Luftfeuchtigkeit
Funkfrequenz (MHz)	433.05-434.04
Funkreichweite (m)	Bis zu 150 m im Freien und 20 m in Innenräumen
Erfüllt die Vorgaben der europäischen Richtlinien	RED 2014/53/EU – RoHS 2011/65/EU
Abmessungen (mm)	56 x 56 x 58,5 h

Yubii

BiDi



Wir haben uns vorgenommen, die Welt zu erforschen, und haben unsere Erkenntnisse in einem Haussystem umgesetzt.

Vernetzt, integriert, personalisierbar.
Sicher und einfach zu bedienen. Das Smart-Home-
System ist das Nice-Projekt, das Ihr Wohnkonzept
in den Mittelpunkt des Automationssystems stellt.

Auch wenn Sie damit beschäftigt sind,
die Welt zu erforschen.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

