

Nice

BiDi-Multi sensor

La nouvelle interface bidirectionnelle qui permet de détecter les mouvements, la luminosité, la température et l'humidité, quel que soit l'endroit où il est placé



Nice

Confort et gestion de l'énergie

Sécurité et protection renforcées

Détecteur de mouvement

Confort amélioré et éclairage automatique avec l'activation des scénarios en un geste.

Capteur de température

Maintenez une température intérieure confortable en la régulant de manière automatique.

Capteur de luminosité

Exploitez au mieux la lumière naturelle grâce aux réglages automatiques de l'intensité lumineuse.

Capteur d'humidité

Respirez tranquillement et protégez votre maison grâce à un taux d'humidité optimal.



Un design soigné

Au mur, au plafond, n'importe où : sa simplicité d'installation garantit une intégration parfaite.

Sécurité renforcée

Améliorez votre système d'alarme grâce à la détection de mouvement.

Zones de protection

Personnalisez votre sécurité en excluant les zones qui ne nécessitent pas de surveillance.

Accéléromètre

Protégez votre maison contre les sabotages, les intrusions et les tremblements de terre grâce à la détection de mouvement avancée.



Se déplacer librement dans sa maison

Passez devant le BiDi-Multi sensor et profitez d'une lumière parfaitement tamisée, personnalisée en fonction de la luminosité et de la durée de votre choix (secondes, minutes, etc.) grâce au Dimmer-Control.



Gérer la lumière naturelle selon ses besoins

Si le BiDi-Multi sensor détecte un excès de lumière et de chaleur dans la pièce, le Roll-Control 2 ajuste automatiquement les volets pour optimiser la lumière naturelle et réduire la consommation d'énergie.



Plus d'humidité dans votre maison

Maintenez un taux d'humidité intérieur idéal et profitez d'une maison plus saine sans effort. Le BiDi-Multi sensor détecte l'humidité et utilise le On/Off-Control pour activer automatiquement le déshumidificateur.



Une sécurité intelligente et plus simple

Le BiDi-Multi sensor détecte les mouvements à l'intérieur de la maison, tandis que le Door/Window-Control surveille les tentatives d'ouverture des portes et des fenêtres, offrant ainsi un système de sécurité complet.



Nice

BiDi-Multi sensor

Détecteur bidirectionnel de mouvement, d'intensité lumineuse, de température et d'humidité.

FONCTIONNE AVEC LES PASSERELLES NICE :

Yubii Home Pro

Yubii Home

FONCTIONNE AVEC LES PASSERELLES FIBARO :

Home Center 3



CAPTEUR DE MOUVEMENT



CAPTEUR DE LUMIERE



CAPTEUR DE TEMPERATURE



CAPTEUR D'HUMIDITÉ



ACCELEROMETRE



NOTIFICATIONS IMMÉDIATES

BiDi-Multi sensor est un détecteur sans fil multifonctionnel en mesure de capter le mouvement, la température, l'humidité et l'intensité lumineuse. Il peut également détecter les changements de position et les tentatives de sabotage du boîtier extérieur.

BiDi-Multi sensor est alimenté par piles et mis à jour par radio. Sa sensibilité peut être adaptée aux besoins des utilisateurs.

La LED intégrée fournit des informations sur les mouvements enregistrés et les variations de température.

Son installation est rapide, non invasive et possible sur n'importe quelle surface. La fixation universelle permet de placer le détecteur n'importe où (y compris sur les murs et les plafonds).

Principales caractéristiques :

- Il détecte le moindre mouvement et la moindre variation de température.
- Unique en son genre, il dispose d'une fonctionnalité de détection des tremblements de terre.
- Alimenté par piles.
- Communication sans fil via le protocole BiDi.
- Mise à jour sans fil. HW additionnel requis (TT Pro BiDi, Pro-View).
- Grâce à son capteur d'humidité, il permet à l'utilisateur de gérer correctement la qualité de l'air de la maison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code	Description	Pces/Cond.	Certifications
BIDI-MULTI SENSOR	Détecteur bidirectionnel de mouvement, d'intensité lumineuse, de température et d'humidité	1	CE

Code	BIDI-MULTI SENSOR
Alimentation	Pile CR123A, 3,0 VDC (pile incluse)
Hauteur d'installation conseillée (m)	2,4
Température de service (°C min/max)	0 ÷ 40
Plage de mesure de la température (°C min/max)	-20 ÷ 100
Précision de la mesure de température (°C)	0,5 (dans une plage de 0 à 40)
Seuil de mesure de l'intensité lumineuse (LUX)	0 ÷ 32000
Humidité de fonctionnement	0%-95% RH sans condensation
Précision du capteur d'humidité	±4% RH dans une plage de 20% à 80% RH
Fréquence radio (MHz)	433.05-434.04
Portée radio (m)	Estimation de 150 m à l'extérieur et 20 m à l'intérieur
Conforme aux directives européennes	RED 2014/53/EU - RoHS 2011/65/EU
Dimensions (mm)	56 x 56 x 58,5 h

Yubii

BiDi



Nous avons imaginé la liberté d'explorer le monde et l'avons transformée en un système domestique.

Connecté, intégré et personnalisable.
Sûr et facile à utiliser. Le système d'habitat intelligent Nice place votre façon de vivre au cœur de votre projet logement.

Même lorsque vous êtes occupé à explorer le monde.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

